



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC BRAKE FLUID DOT 3

Dầu phanh

MÔ TẢ:

PLC FLUID DOT 3 là loại dầu phanh với thành phần chính là Polyglycol và Glycoether được pha chế cùng với các phụ gia để tăng cường tính năng cho hệ thống phanh.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Có tính tương hợp với các vật liệu làm kín.
- Độ bền hóa học cao.
- Có tính bôi trơn tốt.
- Có tính chống ăn mòn và mài mòn.
- Nhiệt độ làm việc rộng.

ỨNG DỤNG:

- PLC BRAKE FLUID DOT 3 được sử dụng cho các hệ thống phanh các loại xe đòi hỏi đáp ứng yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn SAE J1703, FMVSS 571 116 DOT 3...

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC BRAKE FLUID DOT 3
1. Độ nhớt động học ở 100°C, cSt, min	ASTM D 445	1,5
2. Độ nhớt động học ở -40°C, cSt, max	ASTM D 445	1500
3. Điểm sôi khô, (ERBP), °C, min	-	205
4. Điểm sôi ướt, °C, min	-	140

5. Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D 92	100
6. pH	-	7,0-11,5
7. Tỷ trọng ở 15°C, kg/l	ASTM D 1298	1,040

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 209L, Hộp 0,5L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh. Tránh hít phải và để tiếp xúc lâu dài với da.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.

- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.