



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC RACER SCOOTER

Dầu nhờn cao cấp sử dụng cho xe máy tay ga API:SN; SAE:10W-40

MÔ TẢ:

PLC RACER SCOOTER là sản phẩm dầu nhờn động cơ đa cấp chất lượng tuyệt hảo đặc chế riêng cho xe tay ga, được cấp chứng nhận chất lượng JASO T 903:2011 cấp JASO: MB; API:SN. Với hệ phụ gia tổng hợp chống mài mòn, chống ăn mòn cực kỳ hiệu quả, khả năng tẩy rửa tuyệt hảo giữ động cơ luôn sạch, chống tạo cặn, khả năng chống oxi hóa cao với công nghệ tiên tiến nhất, mang đến sự bảo vệ tối đa cho các loại động cơ ở mức cao nhất, tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn của các nhà chế tạo động cơ.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Chống mài mòn, chống tạo cặn, khả năng tẩy rửa tuyệt hảo.
- Duy trì độ bền oxi hóa, giữ động cơ luôn sạch.
- Chống tạo bọt cực tốt.
- Chỉ số độ nhớt cao, đảm bảo cho động cơ vận hành tối ưu ở nhiệt độ cao.
- Dầu đa cấp giúp động cơ dễ dàng khởi động ở mọi điều kiện thời tiết.
- Sự lựa chọn tốt nhất để bảo vệ động cơ xe máy tay ga.

ỨNG DỤNG:

- PLC RACER SCOOTER được hiệp hội xe máy Nhật bản cấp chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn JASO T 903:2011, cấp JASO: MB và được thiết kế để sử dụng cho các loại xe tay ga thế hệ mới nhất với hộp số tự động,
- Dầu động cơ PLC RACER SCOOTER đạt cấp chất lượng API: SN, cấp độ nhớt SAE: 10W-40

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	PLC RACER SCOOTER
Phân cấp độ nhớt theo SAE	-	10W-40
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	13,5÷15,5
Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	130
TBN, mgKOH/g, min	ASTM D2896	6,0

Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	210
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	-18
Đặc tính tạo bọt, ml, max - SEQ I: - SEQ II:	ASTM D892	10/0 50/0
Hàm lượng nước, % TT, max	ASTM D95	0,05
Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min	ASTM D4951	0,07

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Hộp 800 ml và 1L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Sản phẩm không gây tác hại lớn cho sức khỏe và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.

- Thải bỏ dầu theo đúng qui định đảm bảo an toàn môi trường.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.