



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC RACER PLUS

Dầu nhớt động cơ đa cấp chất lượng cao

MÔ TẢ:

PLC Racer PLUS là dầu động cơ đa cấp chất lượng hảo hạng, được pha chế riêng cho các loại động cơ xăng 4 thì thế hệ mới nhất. Dầu có chứa các loại phụ gia tẩy rửa tốt, chống tạo cặn, chống mài mòn với kỹ thuật tiên tiến đem lại tính năng bảo vệ động cơ ở mức cao nhất, đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà chế tạo động cơ xăng.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Chống tạo cặn tuyệt vời.
- Chống ăn mòn rất tốt.
- Nâng cao khả năng bảo vệ động cơ.
- Chống rỉ, chống tạo bọt.
- Làm động cơ luôn sạch.

ỨNG DỤNG:

- PLC Racer Plus sử dụng cho các loại động cơ xăng 4 thì hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, đòi hỏi dầu cấp chất lượng API: SJ. Phân loại 20W-50 tính năng dễ khởi động cho các động cơ vào mùa lạnh (đặc biệt là khu vực phía Bắc) và đảm bảo đặc tính bôi trơn tốt nhất khi vận hành ở nhiệt độ cao.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP THỬ	PLC RACER PLUS
Phân cấp độ nhớt theo SAE	-	20W-50
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	18÷20
Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	125
Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	216
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	Báo cáo
Hàm lượng nước, % TT, max	ASTM D95	0,05
Đặc tính tạo bọt tại 93,5°C, ml, max	ASTM D892	50/0
TBN, mgKOH/g, min	ASTM D2896	5,5
Tổng hàm lượng kim loại, % KL, min	ASTM D4951	0,1

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 209L, Can 4L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.

- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.

- Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.

- Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.

- PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.