



PETROLIMEX

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PLC PARA D

Dầu nhờn ủ đay

MÔ TẢ:

PLC PARA D là dầu không phụ gia, chất lượng cao, có khả năng chống oxy hóa, chống nhũ hóa tốt nên cho thời gian sử dụng lâu dài. Dầu có chỉ số độ nhớt cao nên độ nhớt ít thay đổi theo nhiệt độ.

LỢI ÍCH CHÍNH:

- Làm bóng sợi đay.
- Làm sợi đay dài thêm.
- Dầu nhờn bọc quanh sợi đay làm giảm sát ma sát giữa sợi đay và bàn chải sợi đay.

ỨNG DỤNG:

- PLC PARA D được khuyến cáo sử dụng bôi trơn trong công nghiệp đay.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC PARA D
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	30÷34
Chỉ số độ nhớt, min	ASTM D2270	95
Hàm lượng nước, %TT, max	ASTM D95	0,05
Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	200

Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.

BAO BÌ: Phuy 209L.

BẢO QUẢN:

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.
- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:

- Mỡ không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.
 - Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.
 - Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.
 - PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.
- Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.