



**PETROLIMEX**

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP  
Địa chỉ: Tầng 18&19, 229 Tây Sơn, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội

# MÔ TẢ SẢN PHẨM

## PLC RACER 2T

*Dầu nhờn cho động cơ xe máy 2 thì*

### MÔ TẢ:

PLC Racer 2T là dầu nhờn cho động cơ xe máy 2 thì được pha chế từ dầu gốc có chất lượng cao cùng với phụ gia chống mài mòn và dễ hòa trộn với xăng.

### LỢI ÍCH CHÍNH:

- Dầu cháy sạch, hạn chế tối đa sự tạo muội làm tắc bugi.
- Bảo vệ chống mài mòn piston và xy lanh.
- Nâng cao công suất và giúp tăng tốc nhanh.

### ỨNG DỤNG:

- PLC Racer 2T dùng cho các loại động cơ xe máy hai thì đòi hỏi dầu chất lượng cao. Dầu cháy sạch, tránh kết muội làm tắc bugi, bảo vệ chống mài mòn piston và xy lanh, nâng cao công suất và tăng tốc nhanh.

- PLC Racer 2T đạt cấp chất lượng API: TC và JASO FB.

### CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG:

Chỉ tiêu chất lượng	Phương pháp thử	PLC Racer 2T
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	8÷9
Nhiệt độ chớp cháy, °C, min	ASTM D92	85
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	-18
Hàm lượng nước, %TT, min	ASTM D95	0,05
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Ma, Zn, %KL, min	ASTM D4951	0,07

*Trên đây là những số liệu tiêu biểu thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không phải là các thông số kỹ thuật cố định.*

**BAO BÌ:** Phuy 209L và Hộp 1L.

### **BẢO QUẢN:**

- Tất cả các bao bì chứa sản phẩm phải được để trong nhà kho có mái che để tránh nước mưa thấm thấu vào và không bị xoá mất các thông tin ghi trên nhãn sản phẩm.
- Không để nơi nhiệt độ lên đến 60°C hoặc nơi mặt trời chiếu nắng trực tiếp hoặc nơi quá lạnh.

### **SỨC KHOẺ, AN TOÀN, MÔI SINH:**

- Dầu không gây tác hại lớn cho sức khoẻ và an toàn nhưng cần được bảo quản và sử dụng cẩn thận theo đúng chỉ dẫn về vệ sinh và tránh để tiếp xúc lâu dài với da.
  - Tránh để tiếp xúc trực tiếp với mắt.
  - Tránh xa tia lửa và các chất dễ cháy.
  - PLC không chịu trách nhiệm khi sản phẩm được sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích và không áp dụng biện pháp phòng ngừa.
- Mọi chi tiết về an toàn xin đề nghị liên hệ với Văn phòng của PLC.